



Mini Convertisseur 1 Port SFP + 1 Port RJ45/Ethernet

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Mini Convertisseur 1 Port SFP* + 1 Port RJ45/Ethernet
Définition des Ports	1 Port Gigabit SFP* et 1 Port Ethernet Gigabit
Performance	Bande Passante de Fond de Panier: 4 Gbps Vitesse de transfert: 2.976 Mbps Méthode de transfert avec Tampon
Types de Câbles Ethernet	10Base-T : CAT3/4/5 ou plus UTP/STP(≤90m) 100Base-TX : CAT5 ou plus UTP/STP(≤90m) 1000Base-TX : CAT5E ou plus UTP/STP(≤90m)
Types de Fibre Optique	Fibre Multimode : 50/125μ; 62.5/125μ; 100/140μ (OM1 OM2 OM3 OM4 OM5) Fibre Monomode : 8/125μ; 8.7/125μ; 9/125μ; 10/125μ (OS1 OS2)
Environnement de travail	Température de Fonctionnement : -10~50°C Température de Stockage : -40~70°C Humidité de Stockage : 5%~90%, non condensé
Structure	Montage : Bureau ou Mural Convertisseur : 0.09KG Adaptateur : 0.07KG Dimension : 75x36x24mm (LxPxH)
Certification de Sécurité	CE, FCC, ROHS
Liste du contenu	Convertisseur: 1PCS Adaptateur : 1PCS Alimentation Prise EU / USB-C 5V : 1PCS Manuel : 1PCS Certificat de Conformité : 1PCS

*Modules SFP (mini-GBic) non inclus



